

Datos técnicos / Technical data B16/50-C1

Modelo / Model number: B16/50-C1
Tipo de Herramienta / Type of tool: Clavadora de acabados clavo galga 16
 16 Gauge 2"Finish Nailer
Material de trabajo/Nature of Workpiece: ☒ Normal ☐ Duro/Hard Surface (Hormigón o Metal/Concrete or Metal)
Dimensiones / Dimensiones: 295 x 76 x 278 mm
Peso de la Herramienta / Weight of tool: 1.92 Kg
Aire comprimido / Compressed air:
 ▪ Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 8 bar
 ▪ Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 5 - 8 bar
 ▪ Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 0.935 L/sec @ 7 Bar

Valores característicos de ruido según EN 12549+A1

Noise characteristic values in accordance with EN 12549+A1:2008

- Nivel de presión sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation: 86.8 dB
- Nivel de potencia sonora con ponderación A / A-weighted sound power level 89.4 dB
- Pico de nivel de presión sonora instantánea
 Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at Workstation < 130 dB

Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 2.5 dB

Vibración según ISO 8662-11+A1:2001 / Vibration value according to ISO 8662-11+A1:2001: 3.14 m/s²

Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 1.57 m/s²

Lubricante recomendado / Recommended lubrications:..... Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#

Especificaciones del clavo / Fastener specifications: ...Brad 1.4+ Clavo Acero1.8 / T nail-16 Gauge + Steel Nail 1.8
 Seccion / Section: 1.6x1.4mm / 1.8mm - Largo / Length 15-50mm

Accesorios / Accessories: Llaves /wrenches.(3 y 4 mm)

Sistema de actuación

:Sistema Selectivo: Sistema de contacto /
 Contact actuation y Sistema secuencial simple /
 Single sequential actuation

Recarga del Cargador / Filling the magazine.

1. Tire hacia atrás del mecanismo de empuje hasta que encaje en su posición.
 Pull back the pusher mechanism until it latches into position.
2. Inserte los clavos en la parte superior del cargador.
 Load the nails into the top of the magazine
3. Libere el mecanismo de cierre para permitir que el empujador cierre, recuerde mantener los dedos alejados.
 Releases the latch mechanism to allow the pusher to close remembering to take care and keep fingers well clear of its pathway.

Aplicaciones / Applications & suitability: Paneles, marcos de ventanas y puertas, estructura de muebles / Paneling, door/window casings, and furniture frames.

Declaration of Conformity

Nosotros
 We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la clavadora neumática B16/64-A1
 Declare under our sole responsibility that the pneumatic nailer B16/50-C1

Conforme a las directivas
 conforms with the directive and
 amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100-1+A1:2009
EN ISO 12100-2+A1:2009
EN ISO 14121-1:2007, EN 792-13+A1: 2008
EN 12549+A1:2008, ISO 8662-11+A1:2001

Numero de serie:
 Serial number:

Firmado / Signed: Kevin Lin
 Kevin Lin (Quality Manager).

Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU / Authorized contact in EU to compile the Technical File:

Alberto Romero Moreno

CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.

Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)

Telf.: (+34) 91-8844086