

Datos técnicos / Technical data N22/64T-1

ESPAÑOL
ENGLISH

- **Modelo / Model number** N22/64T-1
- **Tipo de Herramienta / Type of tool** Clavadora T Acero (Concrete nailer)
- **Material de trabajo/Nature of Workpiece:** ☐ Normal ☒ Duro/Hard Surface (Hormigón o Metal/Concrete or Metal)
- **Dimensiones / Dimensiones** 320 × 93 × 283mm
- **Peso de la Herramienta / Weight of tool** 2.84 Kg
- **Aire comprimido / Compressed air**
 - Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 8 bar
 - Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 5 - 8 bar
 - Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 1,39 L @ 7 bar
- **Máximo velocidad disparo / Max. Drive rate** 2 disparos/seg / shot/sec.
- **Valores característicos de ruido EN 15895, según estándar EN ISO 3744 y EN ISO 11201 / Noise characteristic values in accordance with EN 15895, using the basic standards EN ISO 3744 and EN ISO 11201.**
 - Nivel de presión sonora con ponderación, Lea / A-weighted sound pressure level at Workstation, Lea: 93.6 dB
 - Nivel de potencia sonora con ponderación, Lwa / A-weighted sound power level, Lwa: 99.8 dB
 - Pico de nivel de presión sonora instantánea / Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at Workstation < 130 dB
 - Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 3 dB
- **Vibración según ISO 8662-11+A1:2001 / Vibration value according to ISO 8662-11+A1** 2.5m/s²
- **Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard):** 3.24m/s²
- **Lubricante recomendado / Recommended lubrications:** Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#
- **Especificaciones del clavo / Fastener specifications:**
 - Clavo redondo T 2,2 mm diámetro / Nail Dim. Ø2.2mm
 - Largo / length 25-64mm.
- **Accesorios / Accessories:** Llaves hexagonales/ hex wrenches.(3, 4 & 5 mm)
- **Aplicaciones / Applications & suitability:** Colocación de puertas y ventanas, estructuras de mobiliario y construcciones ligeras. / Door/window casings, furniture frames wooden cabinets and light construction
- **Sistema de seguro (▽ Seguro de contacto instalado) / Actuating system (▽ safety yoke installed):**
 - Sistema secuencial simple / Single sequential actuation
- **Recarga del Cargador / Filling the magazine.**
 1. Levantar el pestillo y deslizar hacia atrás la tapa de carro / Lift the latch and slide back magazine cover
 2. Inserte los clavos en el interior del cargador por el lateral abierto (2 tiras o 80 clavos) / Insert the nails (up to 2 strips or 80 nails) from the side.
 3. Cierre el cargador. Para ello es posible que necesite levantar el pestillo del cargador / Slide the magazine closed, it maybe necessary to lift the latch to close the magazine fully.

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la clavadora neumática N22/64T-1
Declare under our sole responsibility that the pneumatic nailer N22/64T-1

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
the standards.

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100
EN ISO 11148-13
EN 15895 (Annex D)
ISO 8662-11+A1

Numero de serie:
Serial number:

Firmado / Signed: Kevin Lin
Kevin Lin (Quality Manager).

Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU /Authorized contact in EU to compile the Technical File:
Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)
Telf.: (+34) 91-8844086