

Ficha Técnica C38/130-A1 (BSC-38130)

Modelo

C38/130-A1

Tipo de Herramienta

Clavadora bobina

Material de trabajo:

■ Normal / □ Duro (Hormigón o Metal)

Dimensiones

338 × 154 × 479mm

Peso de la Herramienta

5.80 Kg

Aire comprimido

- Presión máxima de uso
- Presión recomendada de uso
- Consumo de aire por operación

8,27 bar

4,83 – 8,27 bar

5,10 L @ 7 bar

Valores característicos de ruido según EN 12549+A1:2008:

- Nivel de presión sonora con ponderación A
- Nivel de potencia sonora con ponderación A
- Pico de nivel de presión sonora instantánea
- Incertidumbre de medición:

97.2 dB

99,6 dB

< 130 dB

2,5 dB

Vibración según ISO 8662-11+A1

5.44 m/s²

Incertidumbre de medición

2.17 m/s²

Lubricante recomendado

Aceite taladro neumático 20

Especificaciones del clavo

Clavo redondo cabeza plana en bobinas de 16°
Diámetro 3.05-3.8mm, largo 75-130mm.

Accesorios

Llaves hexagonales (5 y 6 mm)

Aplicaciones: Montaje casas madera, fabricación y reparación de palets, encofrados, montaje de terrazas, enmarcados y similar

Dispositivo gatillo: Gatillo activado con el dedo – Secuencial

Recarga del Cargador:

1. Liberar el pestillo y abrir la tapa cargador
2. Ajustar la base del cargador a la medida de guías correspondiente a los clavos que se utilicen
3. Cargar los clavos en el cargador y colocar los primeros en el mecanismo de alimentación
4. Cerrar la tapa del cargador y asegurar con el pestillo

Declaracion de Conformidad - CE

Nosotros

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la clavadora neumática C38/130-A1

Conforme a las directivas

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100
EN ISO 11148-13
EN 12549+A1
ISO 8662-11+A1

Firmado: Kevin Lin

Numero serie:

Kevin Lin (Quality Manager).

Fecha:

Contacto autorizado en EU:

Alberto Romero Moreno

CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.

Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)

Telf.: (+34) 91-8844086