

Datos técnicos / Technical data A22/100-A2

ESPAÑOL
ENGLISH

- **Modelo / Model number** A22/100-A2
- **Tipo de Herramienta / Type of tool** Clavadora angular / Angler Nailer
- **Dimensiones / Dimensions** 529 × 139 × 369mm
- **Peso de la Herramienta / Weight of tool** 3,60 Kg
- **Aire comprimido / Compressed air**
 - Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 8 bar
 - Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 5 - 8 bar
 - Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 0,148 scf @ 7 bar
- **Valores característicos de ruido según EN 12549+A1:2008:**
- **Noise characteristic values in accordance with EN 12549+A1:2008:**
 - Nivel de presión sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation: 91.3 dB
 - Nivel de potencia sonora con ponderación A / A-weighted sound power level 104.3 dB
 - Pico de nivel de presión sonora instantánea / Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at Workstation < 130 dB
- **Vibración según ISO 8662-11+A1:2001 / Vibration value according to ISO 8662-11+A1:2001:** 5,17 m/s²
- **Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard):** 2,07 m/s²
- **Lubricante recomendado / Recommended lubrications:** Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#
- **Especificaciones del clavo** Angulo 22°, diámetro 2.9 – 3.8mm, Largo 50-100mm, Encintado en plástico.
- **Fastener specifications** Angle 22°, Diameter 2.9-3.8mm, Length 50-100mm and Plastic collated.
- **Accesorios / Accessories:** Llaves hexagonales/ hex wrenches.(3, 4, 5 y 6 mm)
- **Aplicaciones / Applications & suitability:** Estructuras pesadas, rastreles para suelos y panelados, tejados, revestimientos, pallets, cajas y cajones / Heavy duty framing, sub floors roofing, sheathing, pallets, boxes and crates.
- **Sistema de seguro (✓ Seguro de contacto instalado) / Actuating system (✓ safety yoke installed):**
 - Sistema continuo (gatillo negro) / Contact actuation (black trigger)
 - Sistema secuencial (gatillo rojo) / Single sequential actuation (red trigger).
- **Dispositivo gatillo / Trigger device:** Gatillo activado con el dedo / Finger activated trigger.
- **Recarga del Cargador / Filling the magazine.**
 1. Tirar del empujador hasta que quede bloqueado en la parte posterior del cargador / Pull back the spring loaded pusher until it latches into position.
 2. Cargar los clavos por la parte superior del cargador / Load the nails into the top of the magazine.
 3. Liberar el bloqueo del empujador y mantener los dedos fuera del recorrido del empujador / Release the latch mechanism to allow the pusher to close remembering to take care and keep fingers well clear of its pathway

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la clavadora neumática A22/100-A2
Declare under our sole responsibility that the pneumatic nailer A22/100-A2

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100-1+A1:2009
EN ISO 12100-2+A1:2009
EN ISO 14121-1:2007, EN 792-13+A1: 2008
EN 12549+A1:2008, ISO 8662-11+A1:2001

Numero de serie:
Serial number:

Firmado / Signed: 
Kevin Lin (Quality Manager).

Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU /Authorized contact in EU to compile the Technical File:
Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)
Telf.: (+34) 91-8844086