

Datos técnicos / Technical data A22/160-A1

ESPAÑOL
ENGLISH

- **Modelo / Model number** A22/160-A1
- **Tipo de Herramienta / Type of tool** Clavadora Peine / Angle Nailer
- **Material de trabajo/Nature of Workpiece:** ☒ Normal ☐ Duro/Hard Surface (Hormigón o Metal/Concrete or Metal)
- **Dimensiones / Dimensions** 568 × 145 × 538mm
- **Peso de la Herramienta / Weight of tool** 6.87 Kg
- **Aire comprimido / Compressed air**
 - Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 8 bar
 - Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 5,5 - 8 bar
 - Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 4,963 L @ 7 bar
- **Valores característicos de ruido según EN 12549+A1 / Noise characteristic values in accordance with EN 12549+A1**
 - Nivel de presión sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation: 97.1 dB
 - Nivel de potencia sonora con ponderación A / A-weighted sound power level 105.7 dB
 - Pico de nivel de presión sonora instantánea / Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at workstation < 130 dB
 - Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 2.5 dB
- **Vibración según ISO 8662-11+A1:2001 / Vibration value according to ISO 8662-11+A1:** 5.41 m/s²
- **Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard):** 2.16 m/s²
- **Lubricante recomendado / Recommended lubrications:** Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#
- **Especificaciones del clavo** Clavo en peine plástico a 22°, diámetro 3.8 ~4.6mm, largo 100 ~ 160mm
- **Fastener specifications** Angle 22°, diameter 3.8 ~ 4.6mm. length 100 ~160mm and plastic collated
- **Accesorios / Accessories:** Llave hexagonal/ hex wrench (5 mm)
- **Sistema de seguro (▽ Seguro de contacto instalado) / Actuating system (▽ safety yoke installed):**
 - Sistema secuencial / Single sequential actuation
- **Recarga del Cargador / Filling the magazine.**
 1. Cargue los clavos por la ranura posterior del cargador / Load nails through the slot in the back.
 2. Tire del empujador hacia atrás y coloque los clavos para que al liberar el empujador, este los coloque en su retorno / Pull back pusher and it Will catch the nails and push them forward as it returns.

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la clavadora neumática A22/160-A1
Declare under our sole responsibility that the pneumatic nailer A22/160-A1

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100
EN ISO 11148-13
EN 12549+A1
ISO 8662-11+A1

Numero de serie:
Serial number:

Firmado / Signed: Kevin Lin
Kevin Lin (Quality Manager).
Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU /Authorized contact in EU to compile the Technical File:
Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)
Telf.: (+34) 91-8844086