

Datos técnicos / Technical data BS9040-A1

Modelo / Model number: 90/40-A1
Tipo de Herramienta / Type of tool: Grapadora para grapas galga 18 (Serie 90)
 18 Gauge Crown stapler

Material de trabajo/Nature of Workpiece: ■ Normal □ Duro/Hard Surface (Hormigón o Metal/Concrete or Metal)

Dimensiones / Dimensiones: 310 x 78 x 274 mm

Peso de la Herramienta / Weight of tool: 1.7 Kg

Aire comprimido / Compressed air:

- Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 8 bar / 120 psi
- Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 5~8 bar / 70~120 psi
- Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 0.925 L/sec @ 7 Bar

Valores característicos de ruido según EN 12549+A1

Noise characteristic values in accordance with EN 12549+A1:2008

- Nivel de presión sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation: 89.9 dB
- Nivel de potencia sonora con ponderación A / A-weighted sound power level 102.9 dB
- Pico de nivel de presión sonora instantánea
 Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at Workstation < 130 dB

Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 2.5 dB

Vibración según ISO 8662-11+A1:2001 / Vibration value according to ISO 8662-11+A1: 3.13 m/s²

Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 0.81 m/s²

Lubricante recomendado / Recommended lubrications: Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#

Especificaciones grapa Serie 90 / Fastener specifications 90 series: Corona/ Crown: 5.8mm / 18 gauge
 Sección / Section: 1.25x1.0mm - Largo / Length 13 - 40mm

Accesorios / Accessories: Llaves / Wrenches.(3 y 4 mm)

Sistema de seguro / Actuating system:

Sistema Selectivo: Sistema de contacto y Sistema secuencial simple

Selective actuation: Contact actuation and Single sequential actuation

Recarga del Cargador / Filling the magazine.

1. Tire hacia atrás del mecanismo de empuje hasta que encaje en su posición.
 Pull back the pusher mechanism until it latches into position.
2. Inserte 2 tiras de grapas o 160 grapas en la parte superior del cargador.
 Load up to 2 strips or 160 staples in to the top of the magazine
3. Libere el mecanismo de cierre para permitir que el empujador cierre, recuerde mantener los dedos alejados.
 Press the latching mechanism to allow pusher return to its original position, remembering to keep fingers clear.

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la grapadora neumática BS-90/40-A1
 Declare under our sole responsibility that the pneumatic stapler 90/40-A1

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100, EN ISO 11148-13
EN12549+A1, EN ISO 28927-13

Numero de serie:
Serial number:

Firmado / Signed: Kevin Lin
 Kevin Lin (Quality Manager).

Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU / Authorized contact in EU to compile the Technical File:

Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)
Telf.: (+34) 91-8844086