

Datos técnicos / Technical data S92/25-B1

ESPAÑOL
ENGLISH

- **Modelo / Model number** S92/25-B1
- **Tipo de Herramienta / Type of tool** Grapadora / Stapler)
- **Material de trabajo/Nature of Workpiece:** ☒ Normal ☐ Duro/Hard Surface (Hormigón o Metal/Concrete or Metal)
- **Dimensiones / Dimensiones** 245,5 x 55 x 194,5mm
- **Peso de la Herramienta / Weight of tool** 1,200 Kg
- **Aire comprimido / Compressed air**
 - Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 8,3 bar
 - Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 4,8 – 8,3 bar
 - Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 0,485 L @ 7 bar
- **Valores característicos de ruido según EN 12549+A1:2008 / Noise characteristic values in accordance with EN 12549+A1**
 - Nivel de presión sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation: 86,3 dB
 - Nivel de potencia sonora con ponderación A / A-weighted sound power level 93,2 dB
 - Pico de nivel de presión sonora instantánea / Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at Workstation < 130 dB
 - Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard): 2,5 dB
- **Vibración según ISO 8662-11+A1 / Vibration value according to ISO 8662-11+A1:** 1,33 m/s²
- **Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard):** 0,67 m/s²
- **Lubricante recomendado / Recommended lubrications:** Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#
- **Especificaciones de la grapa / Fastener specifications:**
Corona/Crown 8.6, 1.25 x 1.0mm, (Galga/gauge 18) Largo / Length 12 – 25mm.
- **Accesorios / Accessories:** Llaves hexagonales/ hex wrenches (2.5, 3 & 4 mm)
- **Sistema de seguro / Actuating system:**
 - Sin seguro de contacto / Without a workpiece contact: Sistema secuencial / Single actuation
 - Con seguro de contacto / Workpiece contact: Sistema de contacto / Contact actuation
- **Recarga del Cargador / Filling the magazine.**
 1. Liberar el pestillo del cargador móvil y deslizarlo hacia atrás / Depress latch and slide back magazine cover
 2. Cargar las grapas por la parte de inferior del cargador y vuelve a deslizar a su posición el cargador / Insert the staples into the bottom of the magazine, and slide the cover closed.
 3. Asegúrese que el pestillo del cargador está bloqueado presionándolo si fuera necesario / Ensure the magazine clips into position depressing the latch if necessary.

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la grapadora neumática S92/25-B1
Declare under our sole responsibility that the pneumatic stapler S92/25-B1

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100
EN ISO 11148-13
EN 12549+A1, ISO 8662-11+A1

Numero de serie:
Serial number:

Firmado / Signed: 
Kevin Lin (Quality Manager).
Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU /Authorized contact in EU to compile the Technical File:
Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)
Telf.: (+34) 91-8844086