

## Ficha Técnica IT3110-A1 (BS-3110)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | IT3110-A1                                               |
| <b>Tipo de Herramienta</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | Llave de impacto                                        |
| <b>Peso de la Herramienta (Aluminio)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 5,70Kg (12.50 Lbs)                                      |
| <b>Aire comprimido:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Presión máxima de uso</li><li>Presión recomendada de uso</li><li>Consumo de aire por operación</li></ul>                                                                                                           | 6.3 bar (90 psi)<br>6.3 bar (90 psi)<br>7.2CFM @ 90 psi |
| <b>Cuadradillo</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/4"                                                    |
| <b>Mecanismo de Impacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Doble Martillo                                          |
| <b>Máximo Apriete</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.490Nm (1100 Ft-lb)                                    |
| <b>Velocidad en Vacío</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.500 rpm                                               |
| <b>Tamaño Mínimo de Manguera</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 13mm                                                    |
| <b>Valores característicos de ruido según EN ISO15744:2008 (ISO 15744:2002)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nivel de presión sonora con ponderación A</li><li>Nivel de potencia sonora con ponderación A</li><li>Pico de nivel de presión sonora instantánea</li></ul> | 97.9 dB<br>108.9 dB<br><130 Db                          |
| <b>Vibración según ISO 8662-7:1997</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 3.24 m/s <sup>2</sup>                                   |
| <b>Incertidumbre de medición</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.62 m/s <sup>2</sup>                                   |
| <b>Lubricante recomendado</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Aceite taladro neumático 20                             |

### Declaracion de Conformidad - CE

**Nosotros** Basso Industry Corp.,  
No. 24, 36<sup>th</sup> Rd., Taichung Industrial Zone,  
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la Llave de impacto IT3110-A1

**Conforme a las directivas** Machinery Directive 2006/42/EC  
EN ISO 12100-1+A1:2009  
EN ISO 12100-2+A1:2009  
EN ISO 14121-1:2007, EN 792-6+A1: 2008  
EN ISO 15744:2008, EN ISO 8662-7:1997

**Numero de serie:**

**Firmado:**   
Kevin Lin (Quality Manager).

**Fecha:**

**Contacto autorizado en EU:**

**Alberto Romero Moreno**  
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.  
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)  
Telf.: (+34) 91-8844086