

Ficha Técnica SAW10-B1 – BS-0010

ESPAÑOL

Modelo: : SAW10-B1
Tipo de herramienta : Sierra de vVaivén
Dimensiones : 245.5 x 48 x 66.9 mm
Peso : 0.695 kg

Aire comprimido
Máxima presión de trabajo : 6.2 bar (90psi)
Presión de trabajo recomendada : 6.2 bar (90psi)
Consumo de aire @ 90psi : 1.08 CFM (31 l/min)
Tamaño de la manguera : 3/8" (10mm)
Recorrido de la hoja : 10mm
Recorridos por minuto : 9,000 B.P.M

Valores característicos de ruido según EN ISO 15744:2008 (ISO 15744:2002)
Nivel de presión de sonido A-ponderado en el lugar de trabajo : 83.6 dB
Nivel de potencia de sonido A-ponderado : 94.6 dB
Nivel de presión de sonido instantáneo C-ponderado en el lugar de trabajo : < 130 dB

Valóres de Vibración según EN ISO 8662-12:1998 : < 2.4 m/s²
Medición incierta (Standard) : < 1.2 m/s²

Lubricante recomendado : Aceite taladro neumático #20

Accesorios : Llave hexagonal 3mm

Aplicaciones : Uso simple de corte en materiales como metal, aluminio, fibras o plásticos.

Declaration of Conformity

Nosotros,

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Declaramos bajo nuestra
única responsabilidad que
la

Sierra Neumática SAW10-B1

Cumple las directivas y
normas siguientes:

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100-1+A1:2009
EN ISO 12100-2+A1:2009
EN ISO 14121-1:2007, EN 792-12+A1:2008
EN ISO 15744:2008, EN ISO 8662-12:1998

Numero de Serie:

Firma: 
Kevin Lin (Quality Manager)

Fecha:

Contacto autorizado en Europa para conservar la Documentación Técnica:
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Daganzo, 4A – 28864 – AJALVIR – MADRID (SPAIN)